

ПАТ "ККПК"

УКРАЇНА



UKRAINE

ПАТ  
"Київський Картонно-Паперовий комбінат"PJSC  
"Kyiv Cardboard and Paper mill"  
Obukhiv, Kyiv Regionм. **EAC** ІКОСТІ  
Львівської областіС ІКОСТІ  
Q ІФІКАТЕ

№ 96449

Від \_\_\_\_\_

Картон тарний макулатурний ТУ У 21.1-05509659-026:2005  
Testliner TU U 21.1-05509659-026:2005

Замовник/ Customer \_\_\_\_\_

№ вагона, автомобіля/ Wagon / truck № \_\_\_\_\_

Марка продукції/ Brand КТ-50

Найменування показників Index	Нормативні показники	Дані аналізів Test results	Метод випробувань Test method
Маса картону площею 1 м <sup>2</sup> , г Grammage, g/m <sup>2</sup>	140 ± 8	141	ДСТУ 2297
Поверхнева вбирність води, Cobb <sub>60</sub> , г/м <sup>2</sup> , поверхневий шар Cobb <sub>60</sub> test, top layer, g/m <sup>2</sup>	не більше / not more 35	26	ДСТУ 3549 ISO 535
Білість поверхневого шару, % Brightness on the cover side, %	не менше / not less 70,0	75.3	ДСТУ 2570
Вологість, % Moisture, %	6,0 - 9,0	7.0	ГОСТ 13525.19 ISO 287
Абсолютний опір продавлюванню, кПа Bursting strength test, kPa	не менше / not less 330	405	ГОСТ 13525.8
Руйнівне зусилля під час стиснення кільця в поперечному напрямі, Н Ring crush test, RCT, CD, N	не менше / not less 110	163	ДСТУ 3643
Зусилля стиснення на короткій відстані, кН/м Short span crush test SCT, kN/m	не менше / not less 2,10	2.24	ТУ У 21.2-05509659-026 ISO 9894

Умови випробувань: температура (23±1,0) °С, відносна вологість повітря (50±2,0)%  
Test conditions: temperature (23±1,0) °С, relative humidity (50±2,0)%Керівник ДКЯП КВ  
Inspection department manager

Т.В. Маїлян

